

LON BUS 1x2x16 AWG (аналог: BELDEN 8471)

страница 1 из 1

КАБЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ LONWORKS



ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель **LON BUS 1x2x16 AWG** предназначен для работы в системах автоматики с магистральной шиной LONWORKS.

Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.

Оболочка кабеля имеет хорошую стойкость к воздействию масел.

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки 16 AWG (19x0,29 мм),
- изоляция жил из специального поливинилхлоридного пластиката - цвета изоляции жил: белый, черный,
- изолированные жилы, скрученные в пару,
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет серый RAL 7037, другие цвета по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	300 В	Амплитуда рабочей температуры: от -20°C до +80 °C;
Эффективная емкость между жилами при 1 кГц, макс.	80 нФ/км	Минимальный радиус изгиба 15 x диаметр кабеля
Минимальное акт. сопротивление изоляции		Горючесть кабеля не распространяющий огонь
Индуктивность, около	0,6 мН/км	Испытания горючести: PN-EN 60332-1-2 и IEC 60332-1-2
Испытание напряжением	1500 В эфф	Исполнение по стандарту IEC 61158, PN-EN 50170, DT,
Максимальное акт. сопротивление петли жил при темп. 20°C	29,6 Ом/км	

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия	Число пар x размер жилы	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	AWG	мм	кг/км	кг/км
0901 001	1 x 2 x 16	6.9	25,8	60

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.