

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПРОВОДА



ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели **YTLY** предназначены для внутренних стационарных соединений в устройствах связи и управления спутниковыми антеннами.

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу),
- изоляция жил из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил согласно стандарту PN-91/E-90206,
- изолированные жилы, скрученные в сердечник,
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие цвета по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

11YTLY – кабели с повышенной механической прочностью, в частности, стойкие к истиранию и разрыву, с высокой стойкостью к действию бактерий и ультрафиолетовых лучей, оболочка которых изготовлена из полиуретана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил	мм ²	0,22	0,35	0,50	0,75
Макс. активное сопротивление жил при темп. 20°C	Ом/км	92,5	60,7	40,3	26,9
Испытание напряжением переменное напряжение в теч. 60 с постоянное напряжение	В эфф В	1000 1500	1500 2250	1500 2250	1500 2250

Рабочее напряжение 150 В

Минимальное активное
сопротивление изоляции 200 МОм·км

Диапазон рабочих температур
во время работы
во время прокладки

от - 30 до + 70°C
от - 5 до + 50°C

Минимальный радиус изгиба

15 x диаметр провода

Горючесть провода

не распространяет огонь

Испытание горючести

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Исполнение по стандарту

PN-92/T-90200, PN-92/T-90203, PN-91/T90206

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (ок.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0419 013	1x0,5 + 7x0,35	6,0	28,3	59,2
0419 014	2x0,5 + 2x0,22	4,0	13,8	25,7
0419 022	2x0,5 + 3x0,22	4,2	15,9	29,7

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (ок.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0419 015	2x0,5 + 4x0,22	5,0	18,0	37,0
0419 032	2x0,5 + 8x0,22	6,4	26,5	60,0
0419 016	2x0,75 + 2x0,22	6,4	18,6	52,9

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.