

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПРОВОДА, ПЛОСКИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Плоские кабели **YTLYp** предназначены для внутренних стационарных соединений в устройствах связи и электронных устройствах (система - TELEKOM).

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие, многопроводочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу), сечение 0,12 мм²,
- изоляция жил из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - разные цвета изоляции жил,
- изолированные жилы, уложенные параллельно в сердечник,
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие цвета по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

11YTLYp - кабели с повышенной механической прочностью, в частности, стойкие к истиранию и разрыву, с высокой стойкостью к действию бактерий и ультрафиолетовых лучей, оболочка которых изготовлена из полиуретана.

YTL9Yp - кабели, изоляция жил которых изготовлена из полипропилена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил	0,12 мм ²	Диапазон рабочих температур	
Рабочее напряжение	150 В	для стац. установок	от - 30 до + 70°C
Испытание напряжением	500 В эфф	для мобильных установок	от - 5 до + 70°C
Максимальное акт. сопротивление жил при темп. 20°C	155 Ом/км	Минимальный радиус изгиба	10 x меньший размер
Минимальное активное сопротивление изоляции	20 МОм·км	Горючесть провода	не распространяет огонь
Емкость между жилами при 1 кГц, около	100 нФ/км	Испытание горючести	PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
		Исполнение по стандарту	DIN 47 467

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружные размеры (ок.)	Масса меди	Масса кабеля (ок.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0423 002	2 x 0,12	2,35 x 3,3	2,38	12,0
0423 004	4 x 0,12	2,35 x 4,2	4,73	19,5

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружные размеры (ок.)	Масса меди	Масса кабеля (ок.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0423 005	6 x 0,12	2,35 x 7,1	7,13	28,0
0423 006	8 x 0,12	2,35 x 9,0	9,2	36,0

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.