

## КАБЕЛИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ И ДОМОФОНОВ



### ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели **SCYY** предназначены для соединения таких элементов как датчики, детекторы, рецепторы и/или сигнальные устройства, в цепях управления внутренних систем сигнализации.

Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.

### КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие семипроволочные жилы, скрученные из мягкой медной луженой проволоки, сечение  $0,22 \text{ мм}^2$  (7x0,2 мм),
- изоляция жил из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) - цвета изоляции жил в парах: красный, синий, желтый, черный, белый, зеленый, оранжевый, коричневый, серый, розовый,
- изолированные жилы, скрученные в сердечник,
- оболочка кабеля из шинного поливинилхлоридного пластика (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие цвета по запросу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                      |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Сечение жил                         | 0,22 мм <sup>2</sup> | Амплитуда рабочих температур                        |
| Максимальное акт. сопротивление жил |                      | для стационарных установок от - 30 до + 70°C        |
| при темп. 20°C                      | 85 Ом/км             | для мобильной укладки от - 5 до + 70°C              |
| Рабочее напряжение                  | 150 В                | Минимальный радиус изгиба 7,5 x диаметр кабеля      |
| Испытание напряжением               | 700 В эфф            | Горючесть кабеля не распространяющий огонь          |
| Миним. акт. сопротивление изоляции  | 50 МОм·км            | Испытания горючести PN-EN 60332-1-2 и IEC 60332-1-2 |
|                                     |                      | Исполнение по стандарту BS 4737 section 3.30        |

**CE** = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

| Номер изделия | Число жил<br>х сечение жил | Наружный диаметр (прибл.) | Масса меди | Масса кабеля (около) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
|               | мм <sup>2</sup>            | мм                        | кг/км      | кг/км                |
| 0224 001      | 2 x 0,22                   | 3,0                       | 4,2        | 14,5                 |
| 0224 002      | 3 x 0,22                   | 3,2                       | 6,3        | 15,0                 |
| 0224 003      | 4 x 0,22                   | 3,4                       | 8,4        | 21,0                 |

| Номер изделия | Число жил<br>х сечение жил | Наружный диаметр (прибл.) | Масса меди | Масса кабеля (около) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
|               | мм <sup>2</sup>            | мм                        | кг/км      | кг/км                |
| 0224 004      | 6 x 0,22                   | 4,0                       | 12,7       | 29,5                 |
| 0224 005      | 8 x 0,22                   | 4,3                       | 16,9       | 37,0                 |
| 0224 007      | 10 x 0,22                  | 5,0                       | 21,1       | 44,0                 |

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.