

КАБЕЛИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ И ДОМОФОНОВ

TECHNOKABEL S.A., YTDY 8x0,5



ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели YTDY предназначены для низковольтных установок, для дистанционного управления, передачи сигналов, передачи данных. Они также используются в телефонии, в системах сигнализации и домофонах.

Кабели подходят для стационарной укладки внутри зданий.

КОНСТРУКЦИЯ

- однопроволочные жилы из мягкой медной проволоки диаметром 0,5 мм,
- изоляция жил изготовлена из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил по системе идентификации Technokabel, приведены в нашем *Техническом руководстве*,
- изолированные жилы, скрученные в сердечник,
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие цвета по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр токопроводящей жилы	0,5 мм	Индуктивность, около	0,7 мН/км
Максимальное акт. сопротивление жил при темп. 20°C	97,8 Ом/км	Диапазон рабочих температур для стац. установок	от - 30 до + 70°C
Рабочее напряжение	150 В	для мобильных установок	от - 5 до + 50°C
Испытание напряжением, мин. переменное напряжение в теч. 60 с	100 В эфф	Минимальный радиус изгиба	10 x диаметр кабеля
постоянное напряжение	1500 В	Горючесть кабеля	не распространяет огонь
Минимальное сопротивление изоляции	200 МОм·км	Испытание горючести	PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
		Исполнение по стандарту	PN-92/T-90203, PN-92/T-90200

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия	Число жил x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм	мм	кг/км	кг/км
0411 002	2 x 0,5	2,7	3,8	9,7
0411 003	4 x 0,5	3,0	7,5	14,8
0411 005	6 x 0,5	3,5	11,3	21,5
0411 009	8 x 0,5	3,9	15,1	26,0
0411 011	10 x 0,5	4,4	18,8	31,5
0411 012	12 x 0,5	4,5	22,6	36,5

Номер изделия	Число жил x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм	мм	кг/км	кг/км
0411 013	14 x 0,5	4,8	26,3	42,0
0411 014	16 x 0,5	5,0	30,1	49,0
0411 015	18 x 0,5	5,3	33,9	55,0
0411 001	20 x 0,5	5,5	37,6	57,0
0411 016	30 x 0,5	6,4	56,0	81,0

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил. TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.