Кабели силовые медные для заземления

ГОЛЫЕ ПРОВОДА

ПРИМЕНЕНИЕ

Медные силовые кабели **Lm Cu** предназначены для заземления в коммутационных станциях, шкафах управления и другом электрооборудовании.

КОНСТРУКЦИЯ

- круглые многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки, класс 2 по PN EN 60228,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип троса	мм^2	**10,0**	**16,0**	**25,0**	**35,0**	**50,0**	**70,0**	**95,0**	**120,0**
Конструкция провода	мм	7 x 1,35	7 x 1,70	7 x 2,10	7 x 2,50	7 x 3,00	19 x 2,10	19 x 2,50	19 x 2,80
Расчетное сечение	мм^2	10,02	15,89	24,25	34,36	49,48	65,81	93,27	117,0
Внешний диаметр	мм	4,05	5,10	6,30	7,50	9,00	10,50	12,50	14,00
Расчетное активное сопротивление жил при темп. 20°C	Ом/км	1,8072	1,1385	0,7460	0,5265	0,3656	0,2762	0,1949	0,1554
Расчетный вес	кг/км	90	143	219	310	447	597	846	1061

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.