

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V
TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V

страница 1 из 3

ГИБКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ СЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО ВВОДА**ПРИМЕНЕНИЕ**

Огнеупорные гибкие кабели **TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V** и **TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V** предназначены для работы в силовых системах контроля, защиты, управления и подачи электрической энергии, а также в промышленных установках, таких как производственные линии, кондиционерное и другое оборудование.

Оболочка кабелей из специального шлангового поливинилхлоридного пластика (ПВХ), самозатухающего с повышенным кислородным индексом. Они соответствуют стандарту PN--EN 60332-3 в области не распространения пламени вдоль вертикально установленного жгута кабелей.

Специальная конструкция кабеля позволяет достичь высокой гибкости и механической прочности.

Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.

Оболочка кабеля имеет хорошую стойкость к воздействию масел.

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу), класс 5 в соответствии с PN-EN 60228,
- изоляция жил из черного поливинилхлоридного пластика (ПВХ) с напечатанным номером жилы белого цвета,
- изолированные жилы скручены повивами в сердечник, в кабеле **TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V** защитная зелено-желтая жила уложена в наружном слое,
- сердечник кабеля обмотан полиэфирной лентой,
- оболочка кабеля из специального шлангового поливинилхлоридного пластика (ПВХ), самозатухающего с повышенной негорючестью, цвет черный RAL 9005, другие цвета по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr-O 300/500 V и **TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr-O 300/500 V** – кабели для работы в условиях постоянного контакта с нефтепродуктами, например, на автозаправочных станциях, складах, перегрузочных станциях топлива, базах смазочных материалов и т.д. Оболочка кабелей изготовлена из специального термопластичного материала на основе поливинилхлорида (ПВХ), отвечающего требованиям PN-EN 60811-2-1 по стойкости к воздействию масел.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-Nr 300/500 V и **TECHNOKONTROL YnvKSLYżo-Nr 300/500 V**- кабели с усиленной черной поливинилхлоридной оболочкой (ПВХ), которые могут прокладываться снаружи здания и непосредственно в земле.

TECHNOKONTROL HKSLH-Nr 300/500 V и **TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 300/500 V** - негалогенные кабели, используемые там, где необходима большая безопасность в случае пожара. В случае пожара эти кабели не распространяют огонь, образуется очень мало дыма, а выделяемые газы не являются корродирующими.

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V

страница 2 из 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил	мм ²	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0
Макс. активное сопротивление жил при темп. 20°C	Ом/км	39,0	26,0	19,5	13,3	7,98	4,95
Сечение жил	мм ²	6,0	10	16	25	35	50
Макс. активное сопротивление жил при темп. 20°C	Ом/км	3,30	1,91	1,21	0,780	0,554	0,386

Напряжение работы U_0/U	300/500 В	Амплитуда рабочих температур для стац. установок	от - 30 до + 80°C
Испытание напряжением	3,0 кВ эфф	для мобильных установок	от - 5 до + 70°C
Мин. активное сопротивление изоляции	20 МОм·км	Минимальный радиус изгиба	7,5 x диаметр кабеля
Допустимая температура жилы при рабочих условиях при коротком замыкании	+ 70°C + 150°C	Горючесть кабеля	не распространяет огонь
		Испытание горючести	PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (кат. C)
		Исполнение по стандарту	WT-TK-15

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия	Число жил x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0371 046	2 x 0,5	4,7	9,6	28
0371 047	3 x 0,5	5,0	14,4	35
0371 048	4 x 0,5	5,4	19,2	43
0371 021	5 x 0,5	5,9	24,0	53
0371 049	6 x 0,5	6,4	28,8	62
0371 006	7 x 0,5	6,4	33,6	65
0371 050	8 x 0,5	6,9	38,4	76
0371 051	10 x 0,5	8,0	48,0	90
0371 052	12 x 0,5	8,3	57,6	104
0371 053	14 x 0,5	8,7	67,2	117
0371 054	16 x 0,5	9,2	76,8	134
0371 055	20 x 0,5	10,6	96,0	177
0371 056	21 x 0,5	10,6	100,8	180
0371 057	25 x 0,5	12,2	120,0	222
0371 058	32 x 0,5	13,1	153,6	268
0371 059	37 x 0,5	13,6	177,6	297
0371 060	42 x 0,5	14,8	201,6	350
0371 061	50 x 0,5	16,1	240,0	405
0371 062	56 x 0,5	16,6	268,8	440
0371 063	61 x 0,5	17,1	292,8	472
0371 022	2 x 0,75	5,1	14,4	34
0371 023	3 x 0,75	5,3	21,6	43
0371 011	4 x 0,75	5,8	28,8	53
0371 014	5 x 0,75	6,3	36,0	66
0371 064	6 x 0,75	6,9	43,2	79
0371 019	7 x 0,75	6,9	50,4	83
0371 013	8 x 0,75	7,4	57,6	97
0371 065	10 x 0,75	8,7	72,0	116
0371 066	12 x 0,75	9,0	86,4	134
0371 067	14 x 0,75	9,9	100,8	162
0371 039	16 x 0,75	10,4	115,2	184

Номер изделия	Число жил x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0371 068	20 x 0,75	11,5	144,0	228
0371 015	21 x 0,75	11,5	151,2	233
0371 069	25 x 0,75	13,3	180,0	287
0371 070	32 x 0,75	14,5	230,4	357
0371 071	37 x 0,75	15,0	266,4	395
0371 072	42 x 0,75	16,1	302,4	456
0371 073	50 x 0,75	17,6	360,0	530
0371 004	2 x 1,0	5,4	19,2	40
0371 012	3 x 1,0	5,7	28,8	52
0371 005	4 x 1,0	6,3	38,4	65
0371 018	5 x 1,0	6,8	48,0	81
0371 017	6 x 1,0	7,4	57,6	97
0371 074	7 x 1,0	7,4	67,2	103
0371 040	8 x 1,0	8,0	76,8	119
0371 025	10 x 1,0	9,8	96,0	153
0371 041	12 x 1,0	10,2	115,2	177
0371 027	14 x 1,0	10,7	134,4	201
0371 042	16 x 1,0	11,2	153,6	228
0371 075	20 x 1,0	12,7	192,0	291
0371 016	21 x 1,0	12,7	201,6	297
0371 076	25 x 1,0	14,6	240,0	364
0371 077	32 x 1,0	15,7	307,2	445
0371 078	37 x 1,0	16,3	355,2	495
0371 079	42 x 1,0	17,5	403,2	571
0371 080	50 x 1,0	19,3	480,0	675
0371 002	2 x 1,5	6,0	28,8	51
0371 007	3 x 1,5	6,3	43,2	67
0371 001	4 x 1,5	6,9	57,6	85
0371 030	5 x 1,5	7,6	72,0	106
0371 026	6 x 1,5	8,2	86,4	127

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V

страница 3 из 3

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0371 034	7 x 1,5	8,2	100,8	136
0371 010	8 x 1,5	8,9	115,2	159
0371 033	10 x 1,5	10,9	144,0	201
0371 029	12 x 1,5	11,3	172,8	234
0371 003	14 x 1,5	12,1	201,6	273
0371 035	16 x 1,5	12,7	230,4	311
0371 081	20 x 1,5	14,3	288,0	395
0371 082	21 x 1,5	14,3	302,4	404
0371 083	25 x 1,5	16,2	360,0	484
0371 084	32 x 1,5	17,5	460,8	596
0371 085	37 x 1,5	18,4	532,8	676
0371 086	42 x 1,5	19,8	604,8	779
0371 087	50 x 1,5	21,6	720,0	909
0371 037	2 x 2,5	6,8	48,0	71
0371 088	3 x 2,5	7,2	72,0	96
0371 008	4 x 2,5	7,9	96,0	123
0371 089	5 x 2,5	8,7	120,0	154
0371 009	6 x 2,5	9,9	144,0	196
0371 031	7 x 2,5	9,9	168,0	210
0371 043	8 x 2,5	10,8	192,0	245
0371 036	10 x 2,5	12,8	240,0	301
0371 044	12 x 2,5	13,3	288,0	351
0371 090	14 x 2,5	14,2	336,0	410
0371 091	16 x 2,5	14,9	384,0	466
0371 092	20 x 2,5	16,6	480,0	583
0371 093	21 x 2,5	16,6	504,0	597
0371 094	25 x 2,5	19,1	600,0	729
0371 095	2 x 4,0	8,2	76,8	103
0371 096	3 x 4,0	8,7	115,2	143

Номер изделия	Число жил х сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм ²	мм	кг/км	кг/км
0371 045	4 x 4,0	10,0	153,6	194
0371 097	5 x 4,0	11,0	192,0	243
0371 098	7 x 4,0	12,2	268,8	322
0371 099	3 x 6,0	10,5	172,8	216
0371 020	4 x 6,0	11,6	230,4	278
0371 100	5 x 6,0	12,9	288,0	357
0371 101	7 x 6,0	14,4	403,2	474
0371 102	3 x 10,0	13,3	288,0	361
0371 103	4 x 10,0	14,9	384,0	475
0371 104	5 x 10,0	16,4	480,0	600
0371 105	7 x 10,0	18,0	672,0	790
0371 106	3 x 16,0	15,9	460,8	549
0371 107	4 x 16,0	17,5	614,4	713
0371 108	5 x 16,0	19,5	768,0	913
0371 109	7 x 16,0	21,4	1075,2	1211
0371 110	3 x 25,0	18,6	720,0	795
0371 111	4 x 25,0	20,6	960,0	1036
0371 112	5 x 25,0	22,9	1200,0	1325
0371 113	3 x 35,0	21,9	1008,0	1097
0371 114	4 x 35,0	24,5	1344,0	1447
0371 115	5 x 35,0	27,1	1680,0	1839
0371 116	3 x 50,0	27,5	1440,0	1608
0371 117	4 x 50,0	30,5	1920,0	2107
0371 118	5 x 50,0	34,0	2400,0	2707

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.