

J-2Y(St)(St)Y 120 Ω

KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ



ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane **J-2Y(St)(St)Y 120 Ω** z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Kable zapewniają transmisję w systemach: ISDN, PCM, RS 232, RS 422, RS 423, Ethernet 10baseT 10 Mb/s, Token Ring 4/16 Mb/s.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, o średnicy 0,4 mm,
- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- żyły izolowane skręcone w pary,
- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,
- pary ekranowane skręcone w ośrodek,
- ekran statyczny ośrodka z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

J-2Y(St)(St)H 120 Ω - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

J-2Y(St)(St)Y 120 Ω**DANE TECHNICZNE**

Impedancja falowa	120 ± 15 Ω	Napięcie pracy	150 V
Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz, około	50 ± 5 nF/km	Próba napięciowa	1500 V sk
Minimalna rezystancja izolacji	10 GΩ·km	Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C	290 Ω/km
Tłumienność falowa [dB/100 m], maks. - przy częstotliwości (MHz):		Zakres temperatur pracy	
1	3,6	podczas pracy	od - 30 do + 70 °C
4	6,0	podczas układania	od -5 do + 50 °C
10	9,0	Minimalny promień gięcia	15 x średnica kabla
16	11,0	Palność kabla	nie rozprzestrzeniający płomienia
		Próby palności	PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1
		Wykonanie wg normy	DIN VDE 815

CE = przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE

Numer wyrobu	Liczba par x średnica żył	Średnica zewnętrzna (około)	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm	mm	kg/km	kg/km
	8 x 2 x 0,4c	10,0	30,2	107

Numer wyrobu	Liczba par x średnica żył	Średnica zewnętrzna (około)	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm	mm	kg/km	kg/km
	12 x 2 x 0,4c	12,5	44,7	160

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie par.