TECHNOKABEL®
Connecting since 1982

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU-21-00477-03

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Kable ognioodporne w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   HTKSHekw FE180 PH120/E30-E90
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   TECHNOKABEL S.A. , ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
   Zakład Produkcyjny: Fabryka Kabli Technokabel S.A., ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szreńsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do ceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i nr akredytacji: nie dotyczy
   7b. Krajowa ocena techniczna: **CNBOP-PIB-KOT-2021/2026/0296-3701 wydanie 1**
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB, AC 063;
   Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0832
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Reakcja na ogień	Wydzielanie ciepła i wytwarzanie dymu Odporność kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia	**B2ca-s1,d0**	
	Gęstość wydzielanych dymów	**s1a**	
	Gazy powstałe podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów	**a1**	
Odporność ogniowa	Odporność kabli na ogień	**PH120**	
	Ciągłość obwodu podczas palenia	**FE180**	
	Funkcjonalność zespołu kablowego	**E30, E60, E90**	
	Odporność kabla na działanie wody w warunkach pożaru	tak, utrzymanie funkcji przez 30 min	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PEŁNOMOCNIK Prezesa Zarządu
ds. Systemów Zarządzania
mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

Warszawa 10.11.2026